

Tondeuse: L'AIRCEPS

De fabrication Française, les Ets PROTECHNI innovent, produisent et commercialisent leurs propres tondeuses. L'expérience et notre savoir-faire en ce domaine nous permettent de vous garantir la qualité et le service de nos produits.



MONTAGE

La tondeuse Airceps ECOJET s'adapte aussi bien sur tracteurs interlignes que sur les tracteurs enjambeurs.

Pour les tracteurs interlignes, l'ensemble peut être fixé soit :

- a l'arrière sur un cadre spécifique,
- à l'avant du tracteur sur un châssis 3 points.

Pour les tracteurs enjambeurs :

- sur les porte-outils du tracteur,

CARACTERISTIQUES

- Appareil monté sur un bâti réglable en hauteur et en largeur.
- Châssis-support pendulaire ou un châssis interligne.
- 2 éléments en vis-à-vis montés à l'avant du tracteur.
- Roue de jauge réglable.
- Ecartement manuel ou hydraulique des éléments de 1,5 à 2 m.
- Tonte en inter-ceps et entre le rang.



LES AVANTAGES

Coupe inter-pieds avec un amortissement pneumatique contrôlé
Double lame avec un rôle aspirant de l'herbe.
Coupe rase par rotation élevée des lames, montage robuste.
Réglage des lamiers en largeur pour couvrir toute la largeur de l'enherbement.
Roue de jauge qui permet de travailler en toute sécurité.
Tonte entre les ceps avec un déclenchement manuel pour les jeunes pieds.
Vitesse d'avancement entre 5 et 6 km/h, polyvalence de l'outil.

Distribué par :

- Tous les ensembles sont équipés :
- de roues de jauges
 - d'un double lamier à 2 lames

Option : hydraulique commandé par électrovanne et boîtier de commande